

TECHNICKÝ LIST TIKKURILA VALTTI EXPERT

Dekoratívni mořidlo na dřevo obohacené voskem

POPIS VÝROBKU

Matné polotransparentní mořidlo s přídavkem vosku, vytvářející dekorační a ochranný efekt, na vnější dřevěné povrchy. Proniká hluboko do dřeva, impregnuje ho, zvýrazňuje jeho krásu a zpomaluje škodlivý vliv UV záření a povětrnostních podmínek. Přidaný vosk chrání dřevo před škodlivou vlhkostí tím, že vytvoří hladký povrch, příjemný na dotek. K dispozici v moderních a atraktivních barvách.

VLASTNOSTI VÝROBKU A DOPORUČENÉ POUŽITÍ



- Více než 150 let zkušeností v oblasti ochrany dřeva.
- Velmi dobrá odolnost vůči atmosférickým podmínkám a UV záření.
- Zvýšená ochrana dřeva díky přidanému vosku.
- Trvanlivé a živé barvy díky speciálním pigmentům, které podtrhují přirozenou strukturu dřeva.
- Vysoká odolnost vůči destruktivnímu vlivu vody a smáčení - velmi dobré hydrofobní vlastnosti povrchu.
- Perfektní penetrace dřeva.
- Obzvláště se doporučuje na vnější dřevěné povrchy: dřevěné stěny, okenní rámy, dveře, ploty, zábradlí, altánky, zahradní nábytek, dřevěné terasy atd.
- Na místech vystavených častému používání, například: terasy, mezipatra, schody, se doporučuje natřít povrch s Tikkurila Valtti Wood Oil.

TECHNICKÉ PARAMETRY

BAREVNÉ ODSŤINY	Produkt je k dispozici v 10 již namíchaných odstínech. Finální odstín závisí na druhu dřeva, původní barvě povrchu, předpřípravě povrchu jakož i na způsobu aplikace.
STUPĚŇ LESKU	Matný.
SUŠINA	18 %, v závislosti na odstínu.
HUSTOTA	0,86 g/cm ³ .
VYDATNOST	Do 20 m ² /l (na jeden nátěr na hladkých dřevěných površích, závisí na druhu a vlhkosti dřeva). V případě natírání předtím nenatřeného dřeva se doporučuje aplikovat cca. 150-180 g/m ² Tikkurila Valtti Expert, v případě renovace dřevěných prvků aplikujte cca. 90-120 g/m ² .
DOBA SCHNUTÍ (při +23±2°C a relativní vlhkosti vzduchu 50±5%)	Suchý na dotek: po cca. 1 hodině. Přetíratelný: po 12 hodinách.
EU VOC 2004/42/EC [limitní hodnota Kat. A/f 700 g/l (2010)]	Výrobek obsahuje méně než 700g/l VOC.
ČIŠTĚNÍ NÁŘADÍ	Nářadí před čištěním důkladně otřete, aby se odstranil přebytečný produkt. Ihned po práci nářadí očistěte s Tikkurila Everal Thinner 1050 nebo s White Spirit.
APLIKAČNÍ METODY	Štětcem, houbou nebo máčením.
PŘEPRAVA A SKLADOVATELNOST	Přeprava a skladování v dobře uzavřených obalech při teplotách od +5°C do +25°C. Chraňte před mrazem a přímým slunečním zářením. Výrobek je klasifikován jako nebezpečný podle přepravního předpisu ADR/RID, třída 3, třída balení III, UN 1263.
BALENÍ	0,75 l; 2,5 l; 5 l.

NÁVOD K POUŽITÍ:

PODMÍNKY APLIKACE: Natíraný povrch musí být suchý, vlhkost dřeva by měla být nižší než 20%. Během aplikace musí být teplota vzduchu nejméně +5°C a relativní vlhkost vzduchu nižší než 80%.

PŘÍPRAVA POVRCHU: Před aplikací by měly být všechny povrchy a ostré hrany zaoblené například s brusným papírem. Natíraný povrch by měl být pečlivě očištěn od kůry, lýka, pudy, mastnoty, oleje, plísni, vosku, hub, škůdců nebo jiného znečištění, které snižuje přilnavost povrchu. Odstraňte vápno, cement nebo maltové skvrny, v případě, že zůstanou, mohou způsobit fleky na dřevě, a také mohou mít vliv na trvanlivost natřených povrchů. Odstraňte uzly (chyby vyplňte čistým dřevem), nebo je ponechte (chraňte se specializovanými chemickými přípravky). Chyby, spáry by měly být vyplněny dřevem; poškození, trhliny by měly být vyplněny tmelením na dřevo v barvě, která je o něco světlejší než požadovaná barva. Na odstranění plísni a čištění povrchu se doporučuje používat vhodné prostředky. Všechny předtím natřené, mořené a tmelené povrchy musí být vybroušené tak, aby mohlo dřevo absorbovat produkt. Pokud je to nutné, úplně odstraňte celý nátěr. V případě malby starých povrchů se doporučuje provést zkušební nátěr. Pozitivní výsledek testu rozhodne o konečném použití tohoto produktu. Během aplikace chraňte rostliny před postřikáním s Tikkurila Valtti Expert a Tikkurila Valtti Super Guard.

TECHNICKÝ LIST

TIKKURILA VALTTI EXPERT

Dekorativní mořidlo na dřevo obohacené voskem

POUŽITÍ: Před použitím a během aplikace Valtti Expert důkladně míchejte. Aplikujte dvě vrstvy produktu štětcem, houbou nebo namáčením, dbejte přitom na směr letokruhů. Finální barva bude záviset na druhu dřeva a počtu aplikovaných vrstev.

OCHRANA ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ: Prázdné obaly a balení obsahující zbytky barev odevzdejte firmě mající oprávnění pro nakládání s příslušným druhem odpadu. EWC kód pro kapalný odpad je: 08 01 11 (odpadní barvy a laky obsahující organická rozpouštědla nebo jiné nebezpečné látky) nebezpečný odpad.

Nebezpečí samovznícení! Materiály, jako jsou čisticí hadry a papírové ubrusky, které jsou kontaminovány s výrobkem, brusným prachem nebo mlhou se mohou vznítit i o několik hodin později. Aby se předešlo riziku požáru, všechny kontaminované materiály by měly být shromažďovány do nádoby namočené ve vodě nebo vysušený venku, či okamžitě spáleny. Kontaminované materiály by měly být odstraněny z pracoviště na konci každého pracovního dne a uloženy venku.

BEZPEČNOSTNÍ UPOZORNĚNÍ: Obsahuje: uhlovodíky, C9-C11, n-alkany, izoalkany, cykloalkany, <2% aromatické uhlovodíky, terpentýn, olej, methyl-ethyl-ketoxím, kobalt bis(2-ethylhexanoát), 4,5-dichlor-2-oktyl- 2H-isothiazol -3-on, 2-oktyl-2H-isothiazol-3-on.

UPOZORNĚNÍ! Hořlavá kapalina a páry. Způsobuje vážné podráždění očí. Může způsobit podráždění pokožky. Může vyvolat alergickou kožní reakci. Při požití a vniknutí do dýchacích cest mohou být následky fatální. Může způsobit ospalost a závratě. Škodlivý pro vodní organismy, s dlouhodobými účinky.

Uchovávejte mimo dosah dětí. Pokud je nutná lékařská pomoc, mějte k dispozici obal nebo etiketu výrobku. Vyvarujte se vdechování výparů. Používejte ochranné rukavice. Používejte pouze venku nebo v dobře větraném prostoru. Uchovávejte mimo dosah tepla/jisker/ otevřeného ohně/ horkých povrchů. Nekuřte. Zabraňte uvolnění do životního prostředí.

Při požití: Nevylavějte zvracení. Okamžitě volejte Toxikologické informační středisko nebo lékaře. Po zasažení očí: Několik minut opatrně oplachujte vodou. Při kontaktu s kůží: Jemně omyjte velkým množstvím vody a mýdla.

Nádoby jsou opatřeny bezpečnostními symboly, které si před použitím pečlivě prostudujte. Bližší informace o škodlivých vlivech a ochraně proti nim jsou uvedeny v bezpečnostním listu. Bezpečnostní list je k dispozici na požádání klienta.

Výrobce: Tikkurila Polska S.A. ul. Ignacego Mościckiego 23, 39-200 Debica, Polsko, Tel. +48 146 805 600, Fax. +48 146 805 601, www.tikkurila.pl

Distributor: Dejmark Czech s.r.o. Poděbradská 55/88, 198 00 Praha, Tel. +420 724 554 416, www.dejmark.cz

Výše uvedené údaje nemusí být kompletní, jsou však založeny na laboratorních testech a praktických zkušenostech a jsou uvedeny podle našeho nejlepšího vědomí. Kvalita výrobku je zajištěna naším provozním systémem, na základě požadavků norem ISO 9001 a ISO 14001. Jako výrobce nemůžeme kontrolovat podmínky, za kterých je výrobek použit a celou řadu faktorů, které mají vliv na použití a aplikaci výrobku. Výrobce se zříká odpovědnosti za škody způsobené používáním výrobku v rozporu s našimi pokyny nebo pro nevhodné účely. Výrobce si vyhrazuje právo na změny výše uvedených informací jednostranně bez předchozího upozornění. Výrobek je určen pouze pro profesionální použití a může být použit pouze odborníky, kteří mají dostatečné znalosti a odborné znalosti o správném používání výrobku. Výše uvedené informace jsou pouze doporučeními. Ve smyslu příslušných zákonů a v povoleném rozsahu nebereme odpovědnost za podmínky, za kterých je produkt používán. V případě, že máte v úmyslu použít výrobek pro jakýkoli jiný účel, než je doporučeno v tomto dokumentu bez předchozího získání našeho písemného potvrzení o vhodnosti pro zamýšlené použití, použití probíhá na vlastní nebezpečí.